



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
PARTE INTEGRANTE DO DECRETO Nº 212/07
REGULAMENTO DE EDIFICAÇÕES
ANEXO III

ANEXO III - ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EDIFICAÇÃO

	Compartimento	Círculo Insc. Diam. Mín. (m)	- A - Área Min. (m ²)	Iluminação Mínima m ²	Ventilação Mínima m ²	- PD - Pé-direito (m) Mín. - Máx	Profundid. Máxima m	Verga Máxima m	Natureza da Ilumin. / Ventil.	Revestimentos	
										Paredes	Pisos
SETORES ADMINISTRATIVOS											
	SALAS / GABINETES	2,40	6,00	1 / 6 x A	1 / 12 x A	2,40 -	3 x PD	1 / 8 x PD	DIRETA	—	—
	ANTE-SALAS	1,80	4,00		1 / 12 x A	2,40 -		1 / 8 x PD	DIRETA	—	—
	EXPEDIENTE	3,20	8,00	1 / 6 x A	1 / 12 x A	2,40					
	COPA	1,50	4,00	1 / 8 x A	1 / 16 x A	2,20 -	3 x PD	1 / 8 x PD	Tolerado Zenital	Imper. até 1,5m	Impermeável
	PORTARIA / CONTROLE	1,20	1,80	1 / 10 x A	1 / 20 x A	2,20 -			DIRETA		Impermeável
	XARIFADO/DEPÓSITO/ARC	1,60	4,00	1 / 10 x A	1 / 20 x A	2,20 -		1 / 8 x PD	DIRETA		Impermeável
	CANTINA	2,00	4,00	1 / 8 x A	1 / 16 x A	2,40 -	3 x PD	1 / 8 x PD	DIRETA	Imper. até 1,5m	Impermeável
	BANHEIRO	0,90	1,50		1 / 16 x A	2,20 -	3 x PD	1 / 8 x PD	Tolerado Zenital	Imper. até 1,5m	Impermeável
	HALL / RECEPÇÃO	1,80	4,00	—	1 / 12 x A	2,40	3 x PD	1 / 8 x PD	Tolerado Zenital		
	CORREDOR PRINCIPAL	1,50				2,40 -	—			—	Impermeável
	CORREDOR SECUND.	1,00		—		2,20 -		—			Impermeável
	ESCADA	1,20			1 / 10 x A	2,00 -				—	Incombustível
SETORES INDUSTRIAS											
	PRODUÇÃO (SUBSOLO)			1 / 6 x A	1 / 12 x A	2,80 -		1 / 8 x PD	DIRETA	—	—
	PRODUÇÃO (TÉRREO)			1 / 6 x A	1 / 12 x A	3,50 -		1 / 8 x PD	DIRETA	—	—
	PRODUÇÃO(DEMAIS PAV.)			1 / 6 x A	1 / 12 x A	3,00 -		1 / 8 x PD	DIRETA		
	ALMOXARIFADO/DEPÓSITO				1 / 20 x A	2,80 -		1 / 8 x PD	Tolerado zenital		
	LABORATÓRIO	2,40	6,00	1 / 6 x A	1 / 12 x A	2,80 -		1 / 8 x PD	DIRETA	Imper. até 2,0m	Impermeável
	SETOR DE PINTURA				1 / 12 x A	2,80		1 / 8 x PD	Tolerado zenital		
	BANHEIRO	0,90	2,00	1 / 8 x A	1 / 16 x A	2,20 -	3 x PD	1 / 8 x PD	Tolerado Zenital	Imper. Até 2,0m	Impermeável
	VESTIÁRIO	1,80	8,00	1 / 8 x A	1 / 16 x A	2,20	3 x PD	1 / 8 x PD	Tolerado Zenital	Imper. até 2,0m	Impermeável
	CORREDOR PRINCIPAL	2,00				2,40 -	—			—	—
	CORREDOR SECUND.	1,20		—		2,20 -		—			
	ESCADA	1,00				2,00 -		1 / 8 x PD		Imper. Até 2,0m	Impermeável

Compartimentos internos - INDÚSTRIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ANEXO III - ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EDIFICAÇÃO

TABELA DE DIMENSÕES DOS COMPARTIMENTOS - USO INDUSTRIAL

	Compartimento	Círculo Insc. Diam. Mín. (m)	- A - Área Min. (m ²)	Iluminação Mínima m ²	Ventilação Mínima m ²	- PD - Pé-direito (m) Mín. - Máx	Profundid. Máxima m	Verga Máxima m	Natureza da Ilumin. / Ventil.	Revestimentos	
										Paredes	Pisos
SETORES AUXILIARES											
	GARAGEM	2,40	10,00		1 / 20 x A	2,20 -	3 x PD	1 / 8 x PD	DIRETA	—	—
	ABRIGO P/ BICICLETA	2,50			1 / 20 x A	2,40 -		1 / 8 x PD	DIRETA	—	—
	LAVAGEM	2,40	10,00		1 / 12 x A	2,40 -		1 / 8 x PD	DIRETA	Impermeável	Impermeável
	OFICINA			1 / 6 x A	1 / 12 x A	2,40		1 / 8 x PD			
	CASA DAS MÁQUINAS				1 / 20 x A	2,40 -		1 / 8 Xpd	Tolerado zenital		
	CASA DE FORÇA				1 / 20 x A	2,40 -		1 / 8 x PD	DIRETA		
	CENTRAL DE GÁS				1 / 12 x A	2,40		1 / 8 x PD	Tolerado zenital		
	AR COMPRIMIDO				1 / 20 x A	2,40 -		1 / 8 x PD	Tolerado Zenital	Imper. até 1,5m	Impermeável
	COMPRESSORES				1 / 20 x A	2,40		1 / 8 x PD	Tolerado Zenital		
	CALDEIRA				1 / 12 x A	2,80		1 / 8 x PD			Incombustível
	MOINHOS			1 / 6 x A	1 / 12 x A	2,40		1 / 8 x PD			
	ABRIGO P/ COMBUSTÍVEL				1 / 20 x A			1 / 8 x PD			Incombustível
	CORREDOR PRINCIPAL	2,00				2,40 -	—			—	—
	CORREDOR SECUND.	1,20		—		2,20 -		—			
	ESCADA	1,20				-				—	—
SETORES SOCIAIS											
	COZINHA	1,50	4,00	1 / 8 x A	1 / 16 x A	2,20 -	3 x PD	1 / 8 x PD	DIRETA	Imper. até 1,5m	Impermeável
	REFEITÓRIO	2,40	6,00	1 / 6 x A	1 / 12x A	2,80 -	3 x PD	1 / 8 x PD	DIRETA	—	—
	DEPÓSITO/ALMOXARIFADO	1,60	4,00	1 / 10 x A	1 / 20 x A	2,20 -		1 / 8 x PD	DIRETA		
	RECREAÇÃO	2,40	8,00	1 / 6 x A	1 / 12 x A	2,40	3 x PD	1 / 8 x PD			
	ANTE-SALAS	1,80	4,00	1 / 6 x A	1 / 12 x A	2,40 -	3 x PD	1 / 8 Xpd	Tolerado zenital		
	AMBULATÓRIO	1,80	4,00	1 / 8 x A	1 / 16 x A	2,40 -	3 x PD	1 / 8 x PD	DIRETA	Imper. até 1,5m	Impermeável
	VESTIÁRIO	1,80	4,00		1 / 16 x A	2,20	3 x PD	1 / 8 x PD	Tolerado zenital		
	BANHEIRO/LAVATÓRIO	0,90	1,50		1 / 16 x A	2,20 -	3 x PD	1 / 8 x PD	Tolerado Zenital		Impermeável
	CORREDORES	0,80				2,20 -	—	1 / 8 x PD		—	—
	ESCADA	0,80			1 / 16 x A	2,00 -				Imper. até 1,5m	Impermeável

Compartimentos internos - INDÚSTRIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ANEXO III - ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EDIFICAÇÃO

TABELA DE DIMENSÕES DOS COMPARTIMENTOS - USOS COMUNITÁRIOS											
	Compartimento	Círculo Insc. Diam. Mín. (m)	- A - Área Min. (m ²)	Iluminação Mínima m ²	Ventilação Mínima m ²	- PD - Pé-direito (m) Mín. - Máx	Profundid. Máxima m	Verga Máxima m	Revestimentos		Observação *
									Paredes	Pisos	
Áreas de uso comum - Comunitário 1- ENSINO -	HALL DO PRÉDIO	3,00	12,00	—	—	2,80 - 4,20	—	—	—	—	Corredor e Escada secundários - somente para administração
	CORREDOR PRINCIPAL	1,50	—	—	—	2,80 - 4,20	—	—	—	—	
	CORREDOR SECUND. *	1,00	—	—	—	2,40 - 3,60	—	—	—	—	
	ESCADA PRINCIPAL *	1,50	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ESCADA SECUNDÁRIA *	1,00	—	—	—	-	—	—	—	—	
Áreas de uso comum - Comunitário 1- ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE -	HALL DO PRÉDIO	3,00	12,00	—	—	2,80 - 4,20	—	—	—	—	ESCADAS PRINCIPAIS : Proibido degrau em leque Altura máxima do degrau - 19 cm Largura mínima do degrau - 25 cm Para mais de 19 degraus, intercalar patamar com comprim. mín. de 76 cm
	CORREDOR PRINCIPAL	1,20	—	—	—	2,80 - 4,20	—	—	—	—	
	CORREDOR SECUND. *	1,00	—	—	—	2,40 - 3,60	—	—	—	—	
	ESCADA PRINCIPAL *	1,20	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ESCADA SECUNDÁRIA *	0,90	—	—	—	-	—	—	—	—	
Áreas de uso comum - Comunitário 1- BIBLIOTECA -	HALL DO PRÉDIO	3,00	12,00	—	—	2,80 - livre	—	—	—	—	
	CORREDOR PRINCIPAL	1,20	—	—	—	2,80 - 4,20	—	—	—	—	
	CORREDOR SECUND. *	1,00	—	—	—	2,40 - 3,60	—	—	—	—	
	ESCADA PRINCIPAL *	1,20	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ESCADA SECUNDÁRIA *	0,90	—	—	—	-	—	—	—	—	
Áreas de uso comum -Comunitário 2-LAZER-	CORREDOR PRINCIPAL	2,00	—	—	—	2,80 - livre	—	—	—	—	
	CORREDOR SECUND. *	1,00	—	—	—	2,40 - 3,60	—	—	—	—	
	ESCADA PRINCIPAL *	2,00	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ESCADA SECUNDÁRIA *	0,90	—	—	—	-	—	—	—	—	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ANEXO III - ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EDIFICAÇÃO

TABELA DE DIMENSÕES DOS COMPARTIMENTOS - USOS COMUNITÁRIOS											Observação*	
	Compartimento	Círculo Insc.	- A -	Iluminação	Ventilação	- PD -	Profundid.	Verga	Revestimentos			
		Diam. Mín. (m)	Área Min. (m ²)	Mínima m ²	Mínima m ²	Pé-direito (m) Mín. - Máx	Máxima m	Máxima m	Paredes	Pisos		
Áreas de uso comum -Comunitário 2- CULTURA-	CORREDOR PRINCIPAL	2,00	—	—	—	2,80 - livre	—	—	—	—	Corredor e Escada secundários - Somente para administração	
	CORREDOR SECUND. *	1,00	—	—	—	2,40 - 3,60	—	—	—	—		
	ESCALA PRINCIPAL	2,00	—	—	—	—	—	—	—	—		
	ESCALA SECUNDÁRIA *	0,90	—	—	—	-	—	—	—	—		
Áreas de uso comum - Comunitário 2- ENSINO -	HALL DO PRÉDIO	3,00	12,00	—	—	2,80 - livre	—	—	—	—	ESCADAS PRINCIPAIS : Proibido degrau em leque Altura máxima do degrau - 19 cm Largura mínima do degrau - 25 cm Para mais de 19 degraus, intercalar patamar com comprim. mín. de 76 cm	
	CORREDOR PRINCIPAL	2,00	—	—	—	2,80 - 4,20	—	—	—	—		
	CORREDOR SECUND. *	1,00	—	—	—	2,40 - 3,60	—	—	—	—		
	ESCALA PRINCIPAL	2,00	—	—	—	—	—	—	—	—		
	ESCALA SECUNDÁRIA *	1,00	—	—	—	-	—	—	—	—		
Áreas de uso comum - Comunitário 2- SAÚDE -	HALL DO PRÉDIO	3,00	12,00	—	—	2,80 - livre	—	—	—	—		
	CORREDOR PRINCIPAL	2,00	—	—	—	2,80 - 4,20	—	—	—	—		
	CORREDOR SECUND. *	1,20	—	—	—	2,40 - 3,60	—	—	—	—		
	ESCALA PRINCIPAL	2,00	—	—	—	—	—	—	—	—		
	ESCALA SECUNDÁRIA *	1,20	—	—	—	-	—	—	—	—		
Áreas de uso comum -Comunitário 2-CULTO RELIGIOSO	CORREDOR PRINCIPAL	2,00	—	—	—	2,80 - 4,20	—	—	—	—		
	CORREDOR SECUND. *	1,00	—	—	—	2,40 - 3,60	—	—	—	—		
	ESCALA PRINCIPAL	2,00	—	—	—	—	—	—	—	—		
	ESCALA SECUNDÁRIA *	0,90	—	—	—	-	—	—	—	—		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ANEXO III - ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EDIFICAÇÃO

TABELA DE DIMENSÕES DOS COMPARTIMENTOS - USOS COMUNITÁRIOS											Observação	
	Compartimento	Círculo Insc.	- A -	Iluminação	Ventilação	- PD -	Profundid.	Verga	Revestimentos			
		Diam. Mín. (m)	Área Min. (m ²)	Mínima m ²	Mínima m ²	Pé-direito (m)	Mín. - Máx	Máxima m	Paredes	Pisos		
Áreas de uso comum -Comunitário3-LAZER-	HALL DO PRÉDIO	3,00	12,00	—	—	2,80 - livre	—	—	—	—	Corredor e Escada secundários - Somente para administração	
	CORREDOR PRINCIPAL	2,00	—	—	—	2,80 - 4,20	—	—	—	—		
	CORREDOR SECUND. *	1,20	—	—	—	2,40 - 3,60	—	—	—	—		
	ESCADA PRINCIPAL	2,00	—	—	—	—	—	—	—	—		
	ESCADA SECUNDÁRIA *	1,20	—	—	—	-	—	—	—	—		
Áreas de uso comum - Comunitário 3 - ENSINO -	CORREDOR PRINCIPAL	2,00	—	—	—	2,80 - 4,20	—	—	—	—	ESCADAS PRINCIPAIS: Proibido degrau em leque Altura máxima do degrau - 19 cm Largura mínima do degrau - 25 cm Para mais de 19 degraus, intercalar patamar com comprim. mín. de 76 cm	
	CORREDOR SECUND. *	1,00	—	—	—	2,40 - 3,60	—	—	—	—		
	ESCADA PRINCIPAL	2,00	—	—	—	—	—	—	—	—		
	ESCADA SECUNDÁRIA *	0,90	—	—	—	-	—	—	—	—		

O DIMENSIONAMENTO DOS COMPARTIMENTOS INTERNO DOS USOS COMUNITÁRIOS DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM O USO
OBSERVAÇÃO: SOLICITADO E OBSERVADAS AS NORMAS DA SMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AS NORMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS DE
EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ANEXO III - ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EDIFICAÇÃO

TABELA DE DIMENSÕES DOS COMPARTIMENTOS - USO HABITACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ANEXO III - ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EDIFICAÇÃO

TABELA DE DIMENSÕES DOS COMPARTIMENTOS - USO HABITACIONAL

	Compartimento	Círculo Insc. Diam. Mín. (m)	- A - Área Min. (m ²)	Iluminação Mínima m ²	Ventilação Mínima m ²	- PD - Pé-direito (m) Mín. - Máx	Profundid. Máxima m	Verga Máxima m	Natureza da Ilumin. / Ventil.	Revestimentos	
										Paredes	Pisos
Áreas de uso comum - Hab. Coletiva -	HALL DO PRÉDIO	2,00	6,00	—	—	2,40 - livre	4 x PD		DIRETA	—	—
	CORREDOR	1,20	—	—	—	2,40 - 3,60	3 x PD	1 / 8 x PD	—	—	—
	ESCADA	1,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Áreas de uso comum - Hab. Transitória -	HALL DO PRÉDIO	3,00	12,00	—	—	—	3 x PD	1 / 8 x PD	DIRETA	—	—
	CORREDOR PRINCIPAL	2,00			1 / 16 x A	2,20 - 3,30	3 x PD	1 / 8 x PD	DIRETA	—	—
	CORREDOR SECUND. *	1,00			1 / 16 x A	2,20 - 3,30	3 x PD	1 / 8 x PD	Tolerado Zenital	—	—
	ESCADA PRINCIPAL	1,20			1 / 12 x A	2,00 - 3,30	3 x PD	1 / 8 x PD	DIRETA	—	—
	ESCADA SECUNDÁRIA *	0,90			1 / 16 x A	2,00 - 3,30	3 x PD	1 / 8 x PD	Tolerado Zenital	Imper. até 1,5m	Impermeável
Áreas de uso comum - Hab. De Uso Institucional -	HALL DO PRÉDIO	2,00	6,00	—	—	—	3 x PD	1 / 8 x PD	DIRETA	—	—
	CORREDOR PRINCIPAL	1,50	—		1 / 16 x A	2,20 - 3,30	3 x PD	1 / 8 x PD	DIRETA	—	—
	CORREDOR SECUND. *	1,00	—		1 / 16 x A	2,20 - 3,30	3 x PD	1 / 8 x PD	Tolerado Zenital	—	—
	ESCADA PRINCIPAL	1,50	—		1 / 12 x A	2,00 - 3,30	3 x PD	1 / 8 x PD	DIRETA	—	—
	ESCADA SECUNDÁRIA *	1,00	—		1 / 16 x A	2,00 - 3,30	3 x PD	1 / 8 x PD	Tolerado Zenital	Imper. até 1,5m	Impermeável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ANEXO III - ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EDIFICAÇÃO

TABELA DE DIMENSÕES DOS COMPARTIMENTOS - USO COMERCIAL / SERVIÇOS											Observação	
	Compartimento	Círculo Insc.	- A -	Iluminação Mínima m ²	Ventilação Mínima m ²	- PD - Pé-direito (m) Mín. - Máx	Profundid. Máxima m	Verga Máxima m	Revestimentos			
		Diam. Mín. (m)							Paredes	Pisos		
Compartimentos internos	LOJA	3,00	9,00	1 / 8 x A	1 / 16 x A	2,80 - 4,20	—	1 / 8 x PD	—	—		
	SOBRE-LOJA	2,40	—	1 / 8 x A	1 / 16 x A	2,40 - 3,60	3 x PD	1 / 8 x PD	—	—		
	ESCRITÓRIO / CONSULT.	2,40	6,00	1 / 6 x A	1 / 12 x A	2,40 - 3,60	3 x PD	1 / 8 x PD	—	—		
	COPA	0,90	1,50	—	1 / 12 x A	2,20 - 3,30	—	—	Imper. até 1,5m	Impermeável	Tolerada Vent. Zenital / dutos	
	SANITÁRIO	0,90	1,50	—	1 / 16 x A	2,20 - 3,30	—	1 / 8 x PD	Imper. até 1,5m	Impermeável	Tolerada Vent. Zenital / Duto / Mecan.	
Áreas de uso comum - Comércio e Serviço até 100 m ² -	HALL DO PRÉDIO	2,00	6,00	—	—	2,80 - 4,20	—	—	—	—	Qdo se tratar de apenas 1 com./ serv. no pav. sup., poderá ser dispensada a execução de hall do pavimento	
	HALL DO PAVIMENTO	1,50	3,00	—	—	2,40 - 3,60	—	—	—	—		
	CORREDOR PRINCIPAL	1,20	—	—	—	2,40 - 3,60	—	—	—	—		
	CORREDOR SECUND. *	1,00	—	—	—	2,40 - 3,60	—	—	—	—	Somente para administração	
	ESCADA PRINCIPAL	1,20	—	—	—	—	—	—	—	—	Proibido degrau em leque Altura máxima do degrau - 19 cm Largura mínima do degrau - 25 cm Para mais de 19 degraus, intercalar patamar com comprim. mín. de 76 cm	
	ESCADA SECUNDÁRIA *	0,90	—	—	—	-	—	—	Imper. até 1,5m	Impermeável		
Áreas de uso comum - Comércio e Serviço de 100 até 400 m ² -	HALL DO PRÉDIO	2,00	6,00	—	—	2,80 - 4,20	—	—	—	—	Qdo se tratar de apenas 1 com./ serv. no pav. sup., poderá ser dispensada a execução de hall do pavimento	
	HALL DO PAVIMENTO	1,50	3,00	—	—	2,40 - 3,60	—	—	—	—		
	CORREDOR PRINCIPAL	2,00	—	—	—	2,40 - 3,60	—	—	—	—	Para uso de serviços admitido 1,50m	
	CORREDOR SECUND. *	1,00	—	—	—	2,40 - 3,60	—	—	—	—	Somente para administração	
	ESCADA PRINCIPAL	1,20	—	—	—	—	—	—	—	—	Proibido degrau em leque Altura máxima do degrau - 19 cm Largura mínima do degrau - 25 cm Para mais de 19 degraus, intercalar patamar com comprim. mín. de 76 cm	
	ESCADA SECUNDÁRIA *	0,90	—	—	—	-	—	—	—	—		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ANEXO III - ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EDIFICAÇÃO

TABELA DE DIMENSÕES DOS COMPARTIMENTOS - USO COMERCIAL / SERVIÇOS											Observação	
	Compartimento	Círculo Insc. Diam. Mín. (m)	- A - Área Min. (m ²)	Iluminação Mínima m ²	Ventilação Mínima m ²	- PD - Pé-direito (m) Mín. - Máx	Profundid. Máxima m	Verga Máxima m	Revestimentos			
									Paredes	Pisos		
Áreas de uso comum - Comércio e Serviço acima de 400 m ² -	HALL DO PRÉDIO	3,00	12,00	—	—	2,80 - 4,20	—	—	—	—	Qdo se tratar de apenas 1 com./ serv. no pav. sup., poderá ser dispensada a execução de hall do pavimento	
	HALL DO PAVIMENTO	2,00	8,00	—	—	2,40 - 3,60	—	—	—	—	Para uso de serviços admitido 1,50m	
	CORREDOR PRINCIPAL	2,00	—	—	—	2,40 - 3,60	—	—	—	—	Somente para administração	
	CORREDOR SECUND. *	1,00	—	—	—	2,40 - 3,60	—	—	—	—	Proibido degrau em leque Altura máxima do degrau - 19 cm Largura mínima do degrau - 25 cm	
	ESCADA PRINCIPAL	1,20	—	—	—	—	—	—	—	—	Para mais de 19 degraus, intercalar patamar com comprim. mín. de 76 cm	
Áreas de uso comum- Comércio e Serviço Geral	CORREDOR PRINCIPAL	2,00	—	—	—	2,80 - 4,20	—	—	—	—	Para uso de serviços admitido 1,50m	
	CORREDOR SECUND. *	1,00	—	—	—	2,40 - 3,60	—	—	—	—	Somente para administração	
	ESCADA PRINCIPAL	1,20	—	—	—	—	—	—	—	—	Proibido degrau em leque Altura máxima do degrau - 19 cm Largura mínima do degrau - 25 cm	
	ESCADA SECUNDÁRIA *	0,90	—	—	—	2,00 - 3,30	—	—	—	—	Para mais de 19 degraus, intercalar patamar com comprim. mín. de 76 cm	
Áreas de uso comum - Edifícios de Escritórios/Sede Administrativa/Serviço Público-	HALL DO PRÉDIO	3,00	12,00	—	—	2,80 - 4,20	—	—	—	—	Qdo se tratar de apenas 1 com./ serv. no pav. sup., poderá ser dispensada a execução de hall do pavimento	
	HALL DO PAVIMENTO	2,00	8,00	—	—	2,40 - 3,60	—	—	—	—	Para uso de serviços admitido 1,50m	
	CORREDOR PRINCIPAL	2,00	—	—	—	2,40 - 3,60	—	—	—	—	Somente para administração	
	CORREDOR SECUND. *	1,00	—	—	—	2,40 - 3,60	—	—	—	—	Proibido degrau em leque Altura máxima do degrau - 19 cm Largura mínima do degrau - 25 cm	
	ESCADA PRINCIPAL	1,20	—	—	—	—	—	—	—	—	Para mais de 19 degraus, intercalar patamar com comprim. mín. de 76 cm	
	ESCADA SECUNDÁRIA *	0,90	—	—	—	-	—	—	—	—	Proibido degrau em leque Altura máxima do degrau - 19 cm Largura mínima do degrau - 25 cm	
Áreas de uso comum -Centro Comercial / Shopping Center -	GALERIA INTERNA	4,00	—	—	—	2,80 - 4,20	—	—	—	—	Somente para administração	
	CORREDOR SECUND. *	1,00	—	—	—	2,40 - 3,60	—	—	—	—	Proibido degrau em leque Altura máxima do degrau - 19 cm Largura mínima do degrau - 25 cm	
	ESCADA PRINCIPAL	2,00	—	—	—	—	—	—	—	—	Para mais de 19 degraus, intercalar patamar com comprim. mín. de 76 cm	
	ESCADA SECUNDÁRIA *	0,90	—	—	—	-	—	—	—	—	Proibido degrau em leque Altura máxima do degrau - 19 cm Largura mínima do degrau - 25 cm	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ANEXO III - ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EDIFICAÇÃO

TABELA DE DIMENSÕES DOS COMPARTIMENTOS - USO COMERCIAL / SERVIÇOS											Observação	
	Compartimento	Círculo Insc.	- A -	Illuminação	Ventilação	- PD -	Profundid.	Verga	Revestimentos			
		Diam. Mín. (m)	Área Min. (m ²)	Mínima m ²	Mínima m ²	Pé-direito (m)	Mín. - Máx	Máxima m	Paredes	Pisos		
Áreas de uso comum - Clínica e Ambulatório -	HALL DO PRÉDIO	3,00	12,00	—	—	2,80 - 4,20	—	—	—	—		
	CORREDOR PRINCIPAL	2,00	—	—	—	2,80 - 4,20	—	—	—	—		
	CORREDOR SECUND. *	1,20	—	—	—	2,40 - 3,60	—	—	—	—	Somente para administração	
	ESCALA PRINCIPAL	2,00	—	—	—	—	—	—	—	—	Proibido degrau em leque Altura máxima do degrau - 19 cm Largura mínima do degrau - 25 cm	
	ESCALA SECUNDÁRIA *	1,20	—	—	—	-	—	—	—	—	Para mais de 19 degraus, intercalar patamar com comprim. mín. de 76 cm	
Áreas de uso comum - Super e Hipermercado -	CORREDOR PRINCIPAL	2,00	—	—	—	2,80 - livre	—	—	—	—		
	CORREDOR SECUND. *	1,00	—	—	—	2,40 - 3,60	—	—	—	—	Somente para administração	
	ESCALA PRINCIPAL	2,00	—	—	—	—	—	—	—	—	Proibido degrau em leque Altura máxima do degrau - 19 cm Largura mínima do degrau - 25 cm	
	ESCALA SECUNDÁRIA *	0,90	—	—	—	-	—	—	—	—	Para mais de 19 degraus, intercalar patamar com comprim. mín. de 76 cm	
Áreas de uso comum - Estacionamento Comercial -	ESTACIONAMENTO	5,00	—	—	—	2,20 - 4,20	—	—	—	—		
	CORREDOR PRINCIPAL	1,20	—	—	—	2,40 - 3,60	—	—	—	—		
	ESCALA PRINCIPAL	1,20	—	—	—	—	—	—	—	—	Proibido degrau em leque Altura máxima do degrau - 19 cm Largura mínima do degrau - 25 cm	
	ESCALA SECUNDÁRIA *	0,90	—	—	—	-	—	—	—	—	Para mais de 19 degraus, intercalar patamar com comprim. mín. de 76 cm	
Áreas de uso comum - Posto de Abastecimento -	ESCALA PRINCIPAL	1,20	—	—	—	—	—	—	—	—	Proibido degrau em leque Altura máxima do degrau - 19 cm Largura mínima do degrau - 25 cm	
	ESCALA SECUNDÁRIA *	0,90	—	—	—	-	—	—	—	—	Para mais de 19 degraus, intercalar patamar com comprim. mín. de 76 cm	